



5178PC

Para uso industrial e impacto



Guante de gran protección contra impactos y alta resistencia a cortes nivel C EN388 y A3 en ANSI. Su diseño permite mayor resistencia a impactos en nudillos y dorso de la mano, su recubrimiento microfoam de nitrilo y forro tejido HPPE mantienen las manos frescas, cómodas y con un agarre óptimo en ambientes con presencia de aceites, líquidos y contra la abrasión. Cuenta con refuerzo entre los dedos para un mejor agarre.

Características

- Recubrimiento microfoam de nitrilo.
- Tejido HPPE, Lycra, nylon y fibra de vidrio.
- Refuerzos de TPR.
- Color azul, negro y verde.
- Carnaza en refuerzo.

Aplicación

- Construcción.
- Mecánica.
- Transporte.
- Logística.
- Producción y procesamientos.
- Montaje y perforación.

Empaque

12 Pares / Bolsa.
10 Bolsas / Caja.

Nivel de resistencia

4 Abrasión.
X Resistencia al corte.
4 Desgarre.
2 Perforación.
C Resistencia al corte.
P Impacto.

RIBETE	TALLA	CIRCUNFERENCIA		LONGITUD MINIMA
		PALMA	LONGITUD	
0	8	203	182	240
0	9	229	192	250
0	10	254	204	260

EN388:2016



4 X 4 2 C P

