



2112F

Para uso mecánico

Guante de tejido de nylon negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en trabajos mecánicos que requieran alta destreza y precisión con presencia moderada de aceites. Excelente ante trabajos con mucha abrasión y agarre en seco. Este guante cuenta con la certificación EN388 para uso mecánico.

Características

- Nitrilo espumado
- Soporte textil sin costura
- Color negro
- Ventilado

Aplicación

- Petroquímica
- Logística
- Mecánica
- Construcción
- Automotriz


Empaque

12 Pares / Bolsa
10 Bolsas / Caja

Nivel de resistencia

- 4 Abrasión
- 1 Corte
- 3 Rasgado
- 1 Punción
- X Corte

EN:388



HIGH TECH

RIBETE	TALLA	CIRCUNFERENCIA		LONGITUD
		PALMA	LONGITUD	MINIMA
0	6	152	160	220
0	7	178	170	230
0	8	203	182	240
0	9	229	192	250
0	10	254	204	260

CORPORATIVO
T. OF. 55 5374 9420

QUERÉTARO
T. OF. 442 220 0817

PUEBLA
T. OF. 222 949 1135

Correo: contacto@rayhsa.com.mx

